



SOLDADORAS INVERSORES

THE
FUTURE
NOW



RIO

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS

Soldadora inversor
MIG GAS/NO GAS, Electrodo
y TIG LIFT

AXT-SUPERMIG500LCD

Con pantalla LCD

NOVA
ColorDisplay

PRODUCTO
NUEVO

Voltaje de alimentación: 220/440V; 220/440V-3F
Frecuencia: 60Hz
Rango amperaje Microalambre: 50-250A/220V
50-400A/440V
50-350A/220V-3F
50-500A/440V-3F
Rango de amperaje Electrodo: 10-250A/220V
10-400A/440V
10-350A/220V-3F
10-500A/440V-3F
Rango de amperaje TIG LIFT: 10-250A/220V
10-400A/440V
10-350A/220V-3F
10-500A/440V-3F
Voltaje en vacío: 88V
Consumo: 12760W/220V
22880W/440V
14400W/220V-3F
19448W/440V-3F
Capacidad de rollo: 5-15kg
Dámetro de Alambre: 0.030"- 1/16"
Cantidad de rodillos: 4 rodillos
Amperímetro: Pantalla LCD

Equipo MULTIVOLTAJE Y MULTIFASE

Especializado para trabajar con MIG con las siguientes funciones de trabajo:

- Pulso
- Pulso en frío
- Doble pulso
- Arranque suave

MCU: Con microchip que regula los parámetros mediante software (Sinergia)

Recirculador de agua

Modelo: **AXT-SP252EC** (se vende por separado)

INCLUYE

Toolbox para guardar objetos, Pinza tierra con cable, antorcha MIG tipo TWECO para 500A con Euroconector (4.5m) y rodillos para metal y aluminio



Soldadora inversor MIG GAS/NO GAS, Electrodo y TIG LIFT

Con pantalla LCD

NOVA
ColorDisplay

PRODUCTO
NUEVO

Voltaje de alimentación: 220/440; 220/440 -3F
Frecuencia: 60Hz
Rango amperaje Microalambre: 50-250A/220V/440V
50-350A/220V/440V -3F
Rango amperaje Electrodo: 10-250A/220V/440V
10-300A/220V/440V-3F
Rango amperaje TIG LIFT: 10-250A/220V/440V
10-350A/220V/440V-3F
Capacidad de electrodo: 3/32" - 3/16"
Voltaje en vacío: 89V
Consumo: 14080W/220V; 8800W/440V
12160W/220V -3F
14478W/440V -3F

Capacidad de rollo: 5 - 15 kg
Dámetro de Alambre: 0.030"-0.045"
Cantidad de rodillos: 4
Amperímetro: Digital

**MULTI
FUNCION
3en1**

Conexión para antorcha Spool Gun se recomienda la siguiente Antorcha:

Modelo: **AXT-SP252EC** (se vende por separado)

MCU: Con microchip que regula los parámetros mediante software (Sinergia)

INCLUYE

Antorcha MIG tipo TWECO 300A de 4.5m, rodillos, pinza tierra con cable y porta electrodo



ELECTRODO	220V	440V	220V-3F	440V-3F
Ciclo de trabajo	100%	60%	100%	60%
Potencia salida	250A	250A	300A	230A

MIG	220V	440V	220V-3F	440V-3F
Ciclo de trabajo	60%	100%	60%	100%
Potencia salida	250A	194A	400A	350A

TIG LIFT	220V	440V	220V-3F	440V-3F
Ciclo de trabajo	60%	100%	60%	100%
Potencia salida	250A	194A	400A	350A



Soldadora inversor
MIG GAS/NO GAS,
Electrodo y TIG LIFT

AXT-SUPERMIG255LCD

Con pantalla LCD

NOVA
ColorDisplay

ARCFORCE

Voltaje de alimentación: 220V/1-F
Frecuencia: 60Hz
Rango amperaje Microalambre: 50-250A
Rango amperaje Electrodo: 20-220A
Rango amperaje TIG LIFT: 15-250A
Capacidad de Electrodo: 3/32" - 5/32"
Voltaje en vacío: 54V
Consumo: 11,440W
Peso c/caja: 42 kg
Medida c/caja en cm: 87.5*42*80.7

Capacidad de rollo: 5 y 15 kg
Dámetro de Alambre: 0.030"-0.045"
Cantidad de rodillos: 4
Amperímetro: Pantalla LCD

**MULTI
FUNCION
3en1**

Conexión para antorcha Spool Gun se recomienda la siguiente Antorcha:
Modelo: **AXT-SP252EC** (se vende por separado)

MCU: Con microchip que regula los parámetros mediante software (Sinergia)

INCLUYE

Antorcha MIG con Euroconector, pinza tierra con cable y porta electrodo



MIG/MAG	TIG	MMA
Ciclo de trabajo	60%	60%
Potencia salida	250A	230A



RICS

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS

AX^{TECH} ULTRA

**Soldadora inversor
MIG GAS/NO GAS, Especial
para aluminio, Doble Pulsado**

AXT-PULSEMIG255LCD NOVA

Con pantalla LCD

ColorDisplay

Voltaje de alimentación: 220V/1-F
Frecuencia: 60Hz
Rango amperaje Microalambre: 50-250A
Rango de amperaje Electrodo: 10-230A
Rango de amperaje TIG LIFT: 10-250A
Voltaje en vacío: 64V
Consumo: 11,880W
Peso c/caja: 51 kg
Medida c/caja en cm: 87,5*42*80,7
Capacidad de rollo: 5-15kg
Diámetro de Alambre: 0.030"-0.045"

Cantidad de rodillos: 4
Amperímetro: Pantalla LCD
Equipo especializado para trabajar con MIG con las siguientes funciones de trabajo:
-Pulso
-Doble pulso
-Pulso en frío
-Especial para aluminio
-Arranque suave
-Spoolgun

MCU: Con microchip que regula los parámetros mediante software (Sinergia)

MIG/TIG LIFT	220V 1F
Ciclo de trabajo	60% 100%
Potencia salida	250A 194A

INCLUYE
Pinza tierra con cable y antorcha MIG con Euroconector



**Soldadora inversor
MIG GAS/NO GAS, Especial
para aluminio, Doble Pulsado,
TIG LIFT y Electrodo**

AXT-PULSEMIG200LCD NOVA

Con pantalla LCD

ColorDisplay

ARCFORCE

Voltaje de alimentación: 220V/1-F
Frecuencia: 60Hz
Rango amperaje Microalambre: 30-200A
Rango amperaje TIG LIFT: 10-200A
Rango amperaje Electrodo: 10-200A
Capacidad de rollo: 3/32" - 5/32"
Voltaje en vacío: 64V
Consumo: 10,000W
Peso: 12 kg
Medida en cm: 49*22,5*34

Capacidad de rollo: 1 y 5 kg
Diámetro de Alambre: 0.030"-0.035"
Amperímetro: Pantalla LCD

Equipo especializado para trabajar únicamente con MIG con las siguientes funciones:
-Pulso
-Doble pulso
-Conexión Spoolgun
-Especial para aluminio
-Arranque suave

MCU: Con microchip que regula los parámetros mediante software (Sinergia)

MIG, TIG, MMA	220V
Ciclo de trabajo	30% 60% 100%
Potencia salida	200A 141A 110A

INCLUYE
Líners de metal y grafito, rodillos, pinza tierra con cable y antorcha MIG



**MULTI
FUNCION
3en1**



**Soldadora inversor
MIG GAS/NO GAS
Electrodo y TIG LIFT**

AXT-MIG252

ARCFORCE

**PRODUCTO
NUEVO**

Voltaje de alimentación: 220V/1-F
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje Microalambre: 50-250A
Rango de amperaje Electrodo: 30-190A
Rango de amperaje TIG LIFT: 30-190A
Capacidad de Electrodo: 3/32"-1/8"
Voltaje en vacío: 65V
Consumo: 11760W
Peso c/caja: 48 kg

Medida c/caja en cm: 88*72*51
Capacidad de rollo: 5 - 15 kg
Diámetro de alambre: 0.030"-0.045"
Cantidad de rodillos: 2
Amperímetro: Digital

INCLUYE
Cables, pinza tierra, porta electrodo, careta tipo paleta, regulador de gas para CO2 y antorcha MIG/MAG con Euroconector

Electrodo y TIG LIFT	220V
Ciclo de trabajo	100% 60% 50%
Potencia Salida	134.5A 174A 190A

MIG/MAG	220V
Ciclo de trabajo	100% 60% 35%
Potencia Salida	148A 191A 250A



**MULTI
FUNCION
3en1**



Soldadoras Microalambre y Electrodo

Soldadora inversor
MIG GAS/NO GAS, Electrodo
y TIG LIFT Bi-Voltaje

AXT-EM204BV

Con pantalla LED

Pantalla
LED

ARCFORCE

Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje en MIG: 50-140A/110V y 50-200A/220V
Rango de amperaje en TIG LIFT: 10-140A/110V y 10-200A/220V
Rango de amperaje electrodo: 10-110A/110V y 10-160A/220V
Capacidad de electrodo: 3/32" - 1/8"
Voltaje en vacío: 50V

Consumo: 4,400W-110V y 9,460W-220V
Peso: 9.8 kg
Medida c/caja en cm: 47*18.5*30
Capacidad rollo: 1 y 5 kg
Diámetro alambre: 0.030"-0.035"
Amperímetro: Pantalla LED

MULTI
FUNCION
3en1

Conexión para antorcha Spool Gun se recomienda la siguiente Antorcha:
Modelo: AXT-SP252EC (se vende por separado)

MCU: Con microchip que regula los parámetros mediante software (Sinergia)

MIG/MAG y TIG LIFT	110V	220V
Ciclo de trabajo	100%	40%
Potencia de Salida	89A	200A

ELECTRODO	110V	220V
Ciclo de trabajo	100%	40%
Potencia de Salida	70A	160A

INCLUYE
Antorcha MIG con
Euroconector, cables,
pinza porta electrodo
y pinza tierra



Soldadora inversor
MIG GAS/NO GAS, Electrodo y
TIG LIFT

AXT-EM154

Con pantalla LED

Pantalla
LED

PRODUCTO
NUEVO

Voltaje de alimentación: 110-120V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje en MIG: 10-140A
Rango de amperaje en TIG LIFT: 10-140A
Rango de amperaje en electrodo: 10-120A
Capacidad de electrodo: 3/32" - 1/8"
Voltaje en vacío: 50V
Consumo: 4,750W
Peso c/caja: 17 kg
Medida c/caja en cm: 50*28*33

Capacidad de rollo: 1 y 5 kg
Diámetro de alambre: 0.030"-0.035"
Amperímetro: Pantalla LED
MCU: Con microchip que regula los parámetros mediante software (Sinergia)

MULTI
FUNCION
3en1

INCLUYE
Antorcha MIG integrada, cables, pinza porta
electrodo, pinza tierra y consumibles



MICROALAMBRE	110-120V
Ciclo de trabajo	100%
Potencia de Salida	100A

ELECTRODO	110-120V
Ciclo de trabajo	100%
Potencia de Salida	93A

TIG LIFT	110-120V
Ciclo de trabajo	100%
Potencia de Salida	100A



Soldadora inversor
Microalambre NO GAS,
MMA y TIG LIFT; Bi-Voltaje

AXT-EM120LED

Con pantalla LED

Pantalla
LED

PRODUCTO
NUEVO

Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje en MIG: 30-100A/110V y 30-120A/220V
Rango de amperaje en TIG LIFT y MMA: 15-100A/110V y 15-120A/220V
Capacidad de electrodo: 3/32" - 1/8"
Voltaje en vacío: 56V
Consumo: 3740W/110V; 6050W/220V

Medida c/caja en cm: 38.5*24*25.5

MIG, MMA/TIG LIFT	110V	220V
Ciclo de trabajo	20%	100%
Potencia de Salida	100A	46.5A

Capacidad de rollo: 1 kg
Diámetro de alambre: 0.030"-0.035"
Amperímetro: Pantalla LED

MULTI
FUNCION
3en1

MCU: Con microchip que regula los parámetros mediante software (Sinergia)

INCLUYE

Antorcha desmontable, cables, pinza porta electrodo, pinza tierra y consumibles



Soldadora Microalambre

Soldadora inversor
Microalambre NO GAS
(FLUX) Tipo pistola

AXT-FLUX100

PRODUCTO
NUEVO

Voltaje de alimentación: 110-120V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje: 40-100A
Diámetro de alambre: 0.030"-0.040"
Capacidad de rollo: 1 kg
Voltaje en vacío: 55V

MICROALAMBRE	110-120V
Ciclo de trabajo	100%
Potencia de Salida	50A

Consumo: 3,302W
Peso: 3.2 kg
Medida en cm: 45*10.5*38.5

INCLUYE

Un difusor, Cepillo, escoriador
y careta tipo paleta

* Consumible Difusor:
Modelo: AXT-FLUX100R006



Soldadora Multifunción

Soldadora inversor
MIG GAS/NO GAS,
MMA, TIG HF Y Plasma

AXT-EMTP200 MULTITASK

Pantalla
LED

ARCFORCE

PRODUCTO
NUEVO

Con pantalla LED

Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje MIG: 50-140A/110V y 50-200A/220V
Rango de amperaje Electrodo: 10-120A/110V y 10-200A/220V
Rango de amperaje TIG HF: 10-140A/110V y 10-200A/220V
Rango de amperaje Plasma: 15-30A/110V y 15-50A/220V
Capacidad de electrodo: 3/32" - 1/8"
Voltaje en vacío: 68V

Consumo de aire: 9 CFM
Consumo: 4,950W/110V y 10,560W/220V
Peso c/caja: 16 kg
Medida c/caja en cm: 55"40"39
Capacidad rollo: 1 y 5 kg
Diámetro alambre: 0.030"-0.035"
Amperímetro: Pantalla LED
Función: Pulsado, Pulsado frío (TIG)

MULTI
FUNCION
4en1



	MIG	MMA	TIG	PLASMA
110/220V	110V 60% 140A	110V 60% 120A	110V 60% 140A	110V 60% 30A
Ciclo de trabajo	220V 30% 200A	220V 30% 200A	220V 30% 200A	220V 30% 50A

INCLUYE
Antorcha MIG, antorcha TIG,
antorcha Plasma pinza porta
electrodo y pinza tierra

MCU: Con microchip que regula los parámetros mediante software (Sinergia)



Soldadora inversor,
Electrodo, TIG HF y Plasma

AXT-TEC200

Nuevo Bi-Voltaje

PRODUCTO
NUEVO

Voltaje de alimentación: 110-220V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje de Electrodo: 10-110A/110V y 10-200/220V
Rango de amperaje de TIG HF: 10-145A/110V y 10-200/220V
Rango de amperaje de Plasma: 20-30A/110V y 20-50A/220V
Capacidad de electrodo: 3/32" - 1/8"
Voltaje en vacío: 65V
Consumo: 4,200W/110V y 10,600W/220V
Consumo de aire: 9 CFM
Peso equipo: 10 kg

Medida c/caja en cm: 50"31"34
Amperímetro: Digital

Con regulador de aire integrado

MCU: Con microchip que regula los parámetros mediante software (Sinergia)

INCLUYE
Antorcha plasma, antorcha TIG y porta
electrodo, pinza de tierra

MULTI
FUNCION
3en1



Soldadoras TIG Alta Frecuencia y Electrodo

Soldadora inversor, Electrodo y
TIG HF, CD/CA Bi-Voltaje
Especial para soldar aluminio

AXT-TAF205LCD

Con pantalla LCD

NOVA

ARCFORCE

PRODUCTO
NUEVO

Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje TIG: 10-145A/110V y 10-200A/220V
Rango de amperaje electrodo: 10-120A/110V y 10-200A/220V
Capacidad de electrodo: 3/32" - 1/8"
Voltaje en vacío: 68V

Consumo: 4,750W-110V y 11,220W-220V
Peso: 12.5 kg.
Medida en cm: 48.5"21"34
Amperímetro: Pantalla LCD

MCU: Con microchip que regula los parámetros mediante software (Sinergia)
Compatible con AXT-TAFPEDAL para una regulación sencilla del amperaje

INCLUYE

Cables, Pinza porta electrodo,
pinza tierra, Antorcha TIG

MULTI
FUNCION
2en1

ELECTRODO	110V	220V
Ciclo de trabajo	100% 40%	100% 20%
Potencia de Salida	76A 120A	89A 200A

TIG ALTA FRECUENCIA	110V	220V
Ciclo de trabajo	100% 40%	100% 30%
Potencia de Salida	92A 145A	110A 200A



Soldadora inversor,
TIG HF y Electrodo,
Bi-Voltaje

AXT-TH200LCD

Con pantalla LED

Pantalla
LED

MULTI
FUNCION
2en1

Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje TIG: 10/145A/110V y 10-200A/220V
Rango de amperaje Electrodo: 10-120A/110V y 10-200A/220V
Capacidad de Electrodo: 3/32" - 5/32"
Voltaje en vacío: 64V

Consumo: 4,180W-110V
9,680W-220V
Peso c/caja: 7 kg
Medida c/caja cm: 41"14.5"24.5
Amperímetro: Pantalla LED

*Función de pulsado y pulsado Frío

MCU: Con microchip que regula los parámetros mediante software

INCLUYE
Cables, pinza porta electrodo, pinza
tierra, antorcha TIG HF y boquillas

ELECTRODO	110V	220V
Ciclo de trabajo	100% 60%	100% 25%
Potencia de Salida	95A 120A	110A 200A

TIG ALTA FRECUENCIA	110V	220V
Ciclo de trabajo	100% 60%	100% 25%
Potencia de Salida	112A 145A	110A 200A



Soldadoras Electrodo y TIG LIFT

Soldadora inversor,
Electrodo y TIG LIFT
MULTIFASE

AXT-307MF

Con pantalla LED

Pantalla
LED

ARCFORCE

PRODUCTO
NUEVO

Voltaje de alimentación: 220V-440V/1-F O 3-F
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje: 20-250A/220V y 20-300A/440V
Capacidad de Electrodo: 3/32" - 1/4"
Voltaje en vacío: 98V
Consumo: 12,320W/220V-1F; 15,840W/440V-1F
12,940W/220V-3F; 12,940W/440V-3F

Peso c/caja: 17 kg
Medida c/caja en cm: 56*31*37
Amperímetro: Pantalla LED

220V 3F				220V - 440V 3F			
Ciclo de trabajo	100%	60%		Ciclo de trabajo	100%	40%	
Potencia Salida	194A	250A		Potencia Salida	190A	300A	

Función: Pulsado, TIG LIFT, para acero al carbón e inoxidable Para proceso TIG se recomienda la siguiente Antorcha:
Modelo: **AXT-WP26** (se vende por separado)

*Con modo Sinergia

MCU: Con microchip que regula los parámetros mediante software
INCLUYE

Cables, pinza tierra, porta electrodo, careta tipo paleta y cepillo escoriador



Soldadora inversor,
Electrodo y TIG LIFT
Bi-Voltaje

AXT-257LCD

Con pantalla LED

Pantalla
LED

ARCFORCE

PRODUCTO
NUEVO

Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje Electrodo: 10-120A/110V y 10-250A/220V
Rango de amperaje TIG LIFT: 10-120A/110V y 10-250A/220V
Capacidad de Electrodo: 3/32" - 3/16"
Voltaje en vacío: 84V
Consumo: 4,400W-110V y 13,000W-220V
Peso c/caja: 8.8 kg
Medida c/caja en cm: 42*24*26
Amperímetro: Pantalla LED

Electrodo 110V				220V			
Ciclo de trabajo	100%	60%		Ciclo de trabajo	100%	40%	
Potencia Salida	93A	120A	158A	Potencia Salida	190A	300A	

Función: Pulsado TIG LIFT, para acero al carbón e inoxidable
Para argonar se recomienda antorcha TIG modelo **AXT-WP26** (Se vende por separado)

MCU: Con microchip que regula los parámetros mediante software

INCLUYE

Cables, pinza tierra, porta electrodo y careta tipo paleta



Soldadora inversor,
Electrodo, y TIG LIFT
Bi-Voltaje

AXT-207LCD

Con pantalla LED

Pantalla
LED

ARCFORCE

PRODUCTO
NUEVO

Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje Electrodo: 20-120A/110V y 20-200A/220V
Rango de amperaje TIG LIFT: 20-140A/110V y 20-200A/220V
Capacidad de Electrodo: 3/32" - 5/32"
Voltaje en vacío: 80V
Consumo: 4,750W-110V y 9,250W-220V
Peso c/caja: 7.3 kg
Medida c/caja en cm: 42*24*26
Amperímetro: Pantalla LED

Electrodo 110V				220V			
Ciclo de trabajo	100%	60%		Ciclo de trabajo	100%	30%	
Potencia Salida	96A	120A	110A	Potencia Salida	190A	200A	

Función: Pulsado, TIG LIFT, Para acero al carbón e inoxidable.
Para Argonar se recomienda ANTORCHA TIG Modelo: **AXT-WP26** (Se vende por separado)

MCU: Con microchip que regula los parámetros mediante software

INCLUYE

Cables, pinza tierra, porta electrodo, cepillo escoriador y careta tipo paleta.



Soldadora inversor,
Electrodo y TIG LIFT
Bi-Voltaje

AXT-147LED

Con pantalla LED

Pantalla
LED

ARCFORCE

PRODUCTO
NUEVO

Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje Electrodo: 10-120A/110V y 10-140A/220V
Rango de amperaje TIG LIFT: 10-120A/110V y 10-140A/220V
Capacidad de Electrodo: 3/32" - 1/8"
Voltaje en vacío: 66V
Consumo: 4620W-110V y 6,820W-220V
Peso c/caja: 71 kg
Medida c/caja en cm: 38*16.5*28
Amperímetro: Pantalla LED

ELECTRODO 110V				220V			
Ciclo de trabajo	100%	15%		Ciclo de trabajo	100%	15%	
Potencia Salida	46A	120A	54A	Potencia Salida	190A	140A	

Función: Pulsado, TIG LIFT, Para acero al carbón e inoxidable.
Para Argonar se recomienda ANTORCHA TIG Modelo: **AXT-WP26** (Se vende por separado)

MCU: Con microchip que regula los parámetros mediante software

INCLUYE

Cables, pinza porta electrodo, pinza tierra, cepillo escoriador, careta tipo paleta y maletín



RIOS

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS

AX TECH

Cortadoras de Plasma

Cortadora de Plasma
Multifase

AXT-P1260LCD

Con pantalla LED

Pantalla
LED

PRODUCTO
NUEVO

Voltaje de alimentación: 220V/440V-3F
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje: 25-50A/220V
20-60A/440V-3F
Voltaje en vacío: 365V
Consumo: 12179W/220V; 9240W/220V-3F
y 440V-3F
Amperímetro: Pantalla LED
Consumo de aire requerido: 9 CFM
Alimentación de aire: 120L/min, 50-85psi

Peso de equipo: 13.2 kg
Medidas en cm: 46"22.4"32.7
Funciones: 2T y 4T
Botón para test de electro válvula.
Corte en reja o placa.
Arco piloto.
Especial para conectar a equipos de CNC

INCLUYE
Antorcha tipo TRAFIMET
de 4m, pinza de tierra y
regulador integrado



440V-3F	
Ciclo de trabajo	100%
Potencia salida	33A

Capacidad de Corte	
Corte productivo	5/8" (16mm)
Corte limpio	1" (25mm)
Corte máximo	1 9/16" (40mm)

Corte máximo de separación	
Aceero al carbón	1-1/8" (35mm)
Aceero inoxidable	1" (25mm)
Cobre	9/16" (14mm)



Cortadora de Plasma
Bi-Voltaje

AXT-P1245LCD

Con pantalla LED

Pantalla
LED

PRODUCTO
NUEVO

Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje: 20-30A/110V y 20-45A/220V
Voltaje en vacío: 290V
Consumo: 4,950W/110V y 7,980W/220V
Amperímetro: Pantalla LCD
Función: 2T y 4T
Peso c/caja: 7 kg
Medidas c/caja en cm: 52"22.5"31.5

Consumo de aire requerido: 9 CFM
Alimentación de aire requerido: 120L/min, 50-70psi
Botón para test de electro válvula.
Corte en reja o placa.
Arco piloto.
Grado de protección IP21.
MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software (Sinergia)

INCLUYE
Antorcha tipo TRAFIMET, pinza de tierra y regulador de aire integrado

Capacidad de Corte	
Corte productivo	9/16" (15mm)
Corte limpio	1 1/16" (18mm)
Corte máximo	1" (25mm)

Rango de Corte	
Aceero al carbón	0.5 - 16mm
Aceero inoxidable	0.5 - 16mm
Aluminio	0.5 - 6mm
Cobre	0.5 - 14mm



Cortadora de Plasma
con regulador de aire
integrado Bi-Voltaje

AXT-P9045LCD

Con pantalla LED

Pantalla
LED

Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 60Hz
Rango amperaje: 20-30A/110V y 20-45A/220V
Voltaje en vacío: 220V
Consumo: 5,000W/110V y 8,000W/220V
Peso c/caja: 7 kg
Medidas c/caja en cm: 52"22.5"31.5
Alimentación de aire requerida: 170L/min, 35-60psi

Consumo de aire requerido: 6 CFM
Amperímetro: Pantalla LCD
Regulador de aire integrado.
MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

INCLUYE
Cables, pinza tierra, careta tipo paleta y antorcha plasma con consumibles



Plasma	110V	220V
Ciclo de trabajo	80%	30%
Potencia Salida	20A	30A

Capacidad Corte	110V	220V
Corte productivo	1/8" (3 mm)	1/4" (6 mm)
Corte limpio	1/4" (6 mm)	3/8" (10 mm)
Corte máximo	3/8" (10 mm)	1/2" (12 mm)



Motosoldadoras

Motosoldadora
Gasolina

AXT-MS302



PRODUCTO
NUEVO

Amperaje máximo: 300A
Amperaje operativo: 50-250A
Motor: TWIN CYLINDER
Generador: 110-220V / 60Hz; 11,000W / CA
Entrega máxima: 11,000W/220V
Voltaje en vacío: 80V
Voltaje de trabajo: 50A/22V-250A/30V
Bornes: De conexión rápida

Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia salida	190A	250A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico		Rutilico		Bajo Hidrógeno	
E6010	SI	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				

Capacidad tanque: 25 litros
Peso c/caja: 155 kg
Con Indicador
Incluye: Marcha, batería y llantas
Con sensor de bajo nivel de aceite.

Importante: La línea de motosoldadoras TORO están diseñadas para tener un equilibrio entre el soldado y la generación de energía, con motores a gasolina (1 y 2 pistones).

INCLUYE

Bornes de conexión rápida y juego de clavijas



Motosoldadora
Diésel, Inverter

AXT-MD200



Amperaje máximo: 200A
Amperaje operativo: 50-150A
Generador: 110-220V / 60Hz; 5,000W / CA
Entrega máxima: 5,500W
Voltaje en vacío: 70V
Voltaje de operación: 22-26V
Bornes: De conexión rápida
Panel de info 3en1: Volt, Hz y Hora

Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia salida	110A	150A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico		Rutilico		Bajo Hidrógeno	
E6010	NO	E6013	SI	E7018	NO
E6011	SI				

Peso c/caja: 130 kg
Medida c/caja en cm: 83*54*65 cm
Capacidad tanque: 12.5 litros
Encendido: Con Marcha
Incluye: Marcha, batería y llantas
Importante: La línea de motosoldadoras TORO están diseñadas para tener un equilibrio entre el soldado y la generación de energía, con motores a gasolina (1 y 2 pistones) y diésel. Con sensor de bajo nivel de aceite.

INCLUYE

Bornes de conexión rápida, juego de clavijas y llantas



Motosoldadora
Gasolina

AXT-MS237



Amperaje máximo: 200A
Amperaje operativo: 100-200A
Generador: 110/60Hz; 5,500W / CA
Entrega máxima: 5,500W
Voltaje en vacío: 70V
Bornes: De conexión rápida
Capacidad Tanque: 18 litros
Peso c/caja: 95 kg
Medida c/caja en cm: 80*57*64

Ciclo de trabajo	100%	50%
Potencia salida	100A	200A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico		Rutilico		Bajo Hidrógeno	
E6010	NO	E6013	SI	E7018	NO
E6011	SI				

Importante: La línea de motosoldadoras TORO están diseñadas para tener un equilibrio entre el soldado y la generación de energía, con motores a gasolina (1 y 2 pistones)
Nota: No se recomienda para trabajos que requieran el uso de E7018; ya que reduce su ciclo aprox. 15% y solo se maneja en 3/32". Cualquier grosor mayor a este solo es adecuado para puntear.
Con sensor para nivel de aceite.

INCLUYE

Bornes de conexión rápida, juego de clavijas y llantas



Rango de amperaje: 100-200A
Generador: 110V / 60Hz; 5,500W / CA
Bornes: De conexión rápida
Peso c/caja: 95 kg
Incluye: Marcha, batería y llantas
Capacidad tanque: 25 litros
Medida c/caja en cm: 72*55*58

Ciclo de trabajo	100%	80%	60%	50%
Potencia Salida	100A	120A	180A	200A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico		Rutilico		Bajo Hidrógeno	
E6010	NO	E6013	SI	E7018	NO
E6011	SI				

Importante: La línea de motosoldadoras TORO están diseñadas para tener un equilibrio entre el soldado y la generación de energía con motores a gasolina (1 y 2 pistones) y diésel.

Nota: No se recomienda para trabajos que requieran el uso de 7018; ya que reduce su ciclo aprox. 15% y solo se maneja en 3/32".

Cualquier grosor mayor a este solo es adecuado para puntear.

Con sensor de bajo nivel de aceite.

INCLUYE

Bornes de conexión rápida, juego de clavijas y llantas



Motosoldadora Gasolina de Corriente Directa

AXT-MS240CD

Rango de amperaje: 50-240A
Generador: CD a 220V / 2,500W
Voltaje en vacío: 80V
Bornes: De conexión rápida
Peso c/caja: 95 kg
Capacidad tanque: 18 litros
Medida c/caja en cm: 80*57*65

Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia Salida	178A	230A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico		Rutilico		Bajo Hidrógeno	
E6010	NO	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				

Importante: Las motosoldadoras de corriente directa privilegian el aplicado de soldadura, sobre todo para trabajar electrodos de bajo hidrógeno como la 7018.

Con sensor de bajo nivel de aceite.

INCLUYE

Marcha, batería, llantas, Bornes de conexión rápida y juego de clavijas



Motosoldadora Gasolina de Corriente Directa

AXT-MS160CD

Voltaje de salida: 65V
Rango de amperaje: 70/130A
Generador: CA a 110V / 60Hz; 1000W
Bornes: De conexión rápida
Peso c/caja: 36 kg
Encendido: Manual
Capacidad tanque: 15 litros
Medida c/caja en cm: 57*49*56

Ciclo de trabajo	60%	30%
Potencia salida	65A	120A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico		Rutilico		Bajo Hidrógeno	
E6010	NO	E6013	SI	E7018	NO
E6011	SI				

Importante: Esta Motosoldadora es ideal para trabajos de reparaciones e instalación de herrería.

Con sensor para el nivel de aceite.

INCLUYE

Bornes de conexión rápida y clavija



Generador

AXT-G10K

Generador: 110/220V / 60Hz;
Entrega continua: 9,000W
Entrega máxima: 10,000W
Peso c/caja: 95 kg
Capacidad Tanque: 25 litros
Consumo: 2.53 L/h
Con sensor de bajo nivel de aceite.

Recomendación de uso para Electrodo:

AXT-140T8V AXT-207LCD
AXT-160T8V VOL-210T8V
AXT-202LCD WF-200

Recomendación de uso para TIG:

AXT-TH200BV VOL-TIG210BV
AXT-TAF205LCD

Recomendación de uso para MIG:

AXT-EM102 AXT-MIG250
AXT-EM204BV VOL-MIG110
AXT-EM207LCD

Recomendación de uso para Multifunción:

AXT-TEC200 AXT-EMTP200
VOL-TEC160 MULTITASK

Recomendación de uso para Corte de Plasma:

AXT-1245LCD
VOL-P7016BV
AXT-P9045LCD

INCLUYE

Encendido por marcha, llantas, batería y clavijas



Compresor Eléctrico Trifásico

AXT-H4310175T

Voltaje de alimentación:	220V, 3PH
Capacidad:	430 lts
Potencia:	10 HP
Velocidad:	730RPM
Fases:	3 F
Motor:	CARROLL
No. de Cilindros:	4 en "V"
Primer cambio de aceite:	50 hrs. de trabajo
Vol. de aire producido:	39.7 CFM 1,124 L/min
Presión Máxima:	175 PSI 12 BAR
Peso:	350 kg
Medidas en cm:	190*75*155
Conexión de origen:	220V



ACT.	REP.	PERIODO
50%	50%	20 min

INCLUYE

Manguera flexible, 2 cabezales TX-100C, con válvulas Check Conrader



Conector



Cabezal TX-100C



Manguera flexible



Válvulas Check CONRADER

Compresor Eléctrico Trifásico

AXT-H435175T

Voltaje de alimentación:	220V, 3PH
Capacidad:	430 lts
Potencia:	5 HP
Velocidad:	810 RPM
Fases:	3 F
Motor:	CARROLL
No. de Cilindros:	2 en Línea
Primer cambio de aceite:	50 hrs. de trabajo
Vol. de aire producido:	21 CFM 595 L/min
Presión Máxima:	175 PSI 12 BAR
Peso:	250 kg
Medidas en cm:	190*75*155
Conexión de origen:	220V



ACT.	REP.	PERIODO
50%	50%	20 min

INCLUYE

Manguera flexible, cabezal TX-50C, con válvulas Check Conrader



Conector



Cabezal TX-50C



Manguera flexible



Válvulas Check CONRADER

Compresor Eléctrico Bifásico

AXT-H435175B

Voltaje de alimentación:	220V, 2PH
Capacidad:	430 lts
Potencia:	5 HP
Velocidad:	810 RPM
Fases:	2 F
Motor:	CARROLL
No. de Cilindros:	2 en Línea
Primer cambio de aceite:	50 hrs. de trabajo
Vol. de aire producido:	21 CFM 595 L/min
Presión Máxima:	175 PSI 12 BAR
Peso:	250 kg
Medidas en cm:	190*75*155
Conexión de origen:	220V

ACT.	REP.	PERIODO
50%	50%	20 min

INCLUYE

Manguera flexible, cabezal TX-50C, con válvulas Check Conrader



Conector



Cabezal TX-50C



Manguera flexible



Válvulas Check CONRADER

Compresor Eléctrico

AXT-H1002120

Voltaje de alimentación:	110-220V, 2PH
Capacidad:	108 lts
Potencia:	1.5 HP
Velocidad:	1,200RPM
Fases:	2 F
Motor:	Newman
No. de Cilindros:	2 en "V"
Primer cambio de aceite:	50 hrs. de trabajo
Vol. de aire producido:	8.1 CFM 229L/min
Presión Máxima:	115 PSI 8 BAR
Peso:	80 kg
Medidas en cm:	110*42*87
Conexión de origen:	220V

ACT.	REP.	PERIODO
50%	50%	20 min

INCLUYE

Manguera flexible, cabezal TB-20, con válvulas Check Conrader



Cabezal TB-20



Manguera flexible



Válvulas CHECK CONRADER



Regulador de presión

Compresor Eléctrico

AXT-V2353120

Voltaje de alimentación:	220V, 2PH
Capacidad:	235 lts
Potencia:	3 HP
Velocidad:	1,180 RPM
Fases:	2 F
Motor:	Newman
No. de Cilindros:	2 en "V"
Primer cambio de aceite:	50 hrs. de trabajo
Vol. de aire producido:	12 CFM 339.8 L/min
Presión Máxima:	115 PSI 8 BAR
Peso:	115 kg
Medidas en cm:	75*60*190
Conexión de origen:	220V



Cabezal TB-30



Manguera flexible



Válvulas CHECK CONRADER



Regulador de presión

ACT.	REP.	PERIODO
50%	50%	20 min

INCLUYE

Manguera flexible, cabezal TB-30, con válvulas Check Conrader



Compresor Eléctrico

AXT-V73120

Voltaje de alimentación:	220V
Capacidad:	72 lts
Potencia:	3 HP
Velocidad:	1,180 RPM
Fases:	2 F
Motor:	Newman
No. de Cilindros:	2 en "V"
Primer cambio de aceite:	50 hrs. de trabajo
Vol. de aire producido:	12 CFM 339.8 L/min
Presión Máxima:	115 PSI 8 BAR
Peso:	75 kg
Medidas en cm:	40*40*140
Conexión de origen:	220V



Cabezal TB-30



Manguera flexible



Válvulas CHECK CONRADER



Regulador de presión

ACT.	REP.	PERIODO
50%	50%	20 min

INCLUYE

Manguera flexible, cabezal TB-30, con válvulas Check Conrader



Compresor Eléctrico

AXT-V42120

Voltaje de alimentación: 110/220V, 2PH
 Capacidad: 48 lts
 Potencia: 1.5 HP
 Velocidad: 1,200RPM
 Fases: 2 F
 Motor: Newman
 No. de Cilindros: 2 en "V"
 Primer cambio de aceite: 50 hrs. de trabajo
 Vol. de aire producido: 8.1 CFM | 229L/min
 Presión Máxima: 115 PSI | 8 BAR
 Peso: 60 kg
 Medidas en cm: 40*40*120
 Conexión de origen: 220V



Cabezal TB-20



Manguera flexible



Válvulas CHECK CONRADER



Regulador de presión

INCLUYE

Manguera flexible, cabezal TB-20, con válvulas Check Conrader

1
año
GARANTÍA

1.5HP

48 LTS





AX^{TECH}

THE FUTURE NOW

COMBO

Corte de plasma

Mod: AXT-COM03

Incluye: Corte de Plasma modelo: AXT-P1260LCD. Antorcha tipo TRAFIMET Ergo Cut S65 de 6m, pinza de tierra y filtro de aire. **Careta electrónica** de diseño marca AX-TECH, antorcha y mangueras de conexión.



*El diseño de la careta puede cambiar según disponibilidad

Compresor: AXT-V73120

3HP, 110-220V, 72 litros 2 cilindros en "V". Volumen de aire producido 12 CFM, 115 PSI de presión.

Incluye: Antorcha de plasma.



COMBO

Corte de plasma

Mod: AXT-COM04

Incluye: Corte de Plasma modelo: AXT-P9045LCD Bi-Voltaje 45A, Pantalla LCD, Cables, pinza tierra, careta tipo paleta y antorcha plasma con consumibles. **Careta electrónica** de diseño marca AX-TECH, antorcha y mangueras de conexión. *El diseño de la careta puede cambiar según disponibilidad



Capacidad Corte	110V	220V
Corte productivo	1/8" (3 mm)	1/4" (6 mm)
Corte limpio	1/4" (6 mm)	3/8" (10 mm)
Corte máximo	3/8" (10 mm)	1/2" (12 mm)

Compresor: AXT-V42120

1.5HP, 110/220V 2PH 48 litros, Volumen de aire producido 8.1 CFM Presión Máxima 115 PSI, 2 Cilindros en "V", incluye manguera flexible

Incluye: Antorcha de plasma



COMBO Soldadora

inversor 3 en 1

Mod: AXT-COM08

Incluye: Multi función 3 en 1 modelo AXT-TEC200 Soldadora Inversor 3 en 1, electrodo, TIG HF y corte de plasma, 200A, 220V. Cables, pinza porta electrodo, pinza tierra, antorcha TIG, antorcha para plasma y careta tipo paleta. **Careta electrónica** de diseño marca AX-TECH, antorcha y mangueras de conexión.



Capacidad de Corte	
Corte productivo	1/2" (12mm)
Corte limpio	5/8" (16mm)
Corte máximo	3/4" (19mm)



Compresor: AXT-V42120

1.5HP, 110/220V 2PH, 48litros, Volumen de aire producido 8.1 CFM, Presión Máxima 115 PSI, 2 Cilindros en "V", incluye manguera flexible

Incluye: Antorchas de plasma y TIG



*El diseño de la careta puede cambiar según disponibilidad



CARETAS ELECTRÓNICAS DE SOMBRA VARIABLE

AXT-CE1030

AX TECH *Black Edition*
ULTRA



CARETAS AX TECH

Área de visión	100 x 50 mm
Sensores	4
Protección UV/IR oscurecimiento	DIN 16 (máx)
Estado visible oscurecimiento	DIN 4
Variabilidad de oscurecimiento	DIN 5 - DIN 13
Tiempo de respuesta:	
No polarizado a polarizado	1/25000s
Polarizado a no polarizado	0.1 - 1.0 s
Peso	440 gr

CARACTERÍSTICAS:

Visión a Color

Celda fotoeléctrica, se carga al soldar e incluye batería de litio
Opción soldar/esmerilar, alarma de baja batería y control de sensibilidad

INCLUYE:

Protector de repuesto

AXT-CEF1070-CV

AX TECH *Black Edition*
ULTRA



Mochila



CARETAS AX TECH

Área de visión	93 x 43 mm
Sensores	4
Protección UV/IR oscurecimiento	DIN 16 (máx)
Estado visible oscurecimiento	DIN 4
Variabilidad de oscurecimiento	DIN 5 - DIN 13
Tiempo de respuesta:	
No polarizado a polarizado	0.000033 s
Polarizado a no polarizado	0.1 - 1.0 s
Peso Careta	490 gr
Peso Filtro	1000 gr
Flujo de aire máx.	200+ lpm
Eficiencia del filtro	99.95%

CARACTERÍSTICAS:

Visión a Color

Celda fotoeléctrica, se carga al soldar e incluye batería de litio.

Opción soldar/esmerilar, alarma de baja batería y control de sensibilidad

Filtro de partículas que captura polvo y otros contaminantes.

Con manguera de aire flexible y batería recargable para el purificador de aire

INCLUYE:

Protector de repuesto

Mochila para filtro y careta

AXT-CEG200FX-CV

AX TECH *Black Edition*
ULTRA



Estuche



CARETAS AX TECH

Área de visión	47.5 x 28 mm doble
Protección UV/IR oscurecimiento	DIN 16 (máx)
Estado visible oscurecimiento	DIN 4
Variabilidad de oscurecimiento	DIN 5 - DIN 13
Tiempo de respuesta:	
No polarizado a polarizado	1/25000 s
Polarizado a no polarizado	0.1 - 1.0 s
Peso	440 gr

CARACTERÍSTICAS:

Visión a Color

Goggles para soldar con protector facial.

Celda fotoeléctrica, incluye batería

Opción soldar/esmerilar, alarma de baja batería y control de sensibilidad

Sistema de control digital

Banda ajustable

Rejilla de ventilación

INCLUYE:

Cofia y estuche

CARETAS ELECTRÓNICAS DE SOMBRA VARIABLE

CARETAS AX TECH

Área de visión
Protección UV/IR oscurecimiento
Estado visible oscurecimiento
Variabilidad de oscurecimiento
Tiempo de respuesta:
No polarizado a polarizado
Polarizado a no polarizado
Peso

93 x 43 mm
DIN 16 (máx)
DIN 4
DIN 9 - DIN 13
0.000033 s
0.1 - 1.0 s
440 gr

CARACTERÍSTICAS:

Celda fotoeléctrica, se carga al soldar incluye batería de litio. Opción soldar/esmerilar, cuenta con dos sensores, alarma de baja batería, control de sensibilidad.
- Suspensor de matraca
- Ideal para TIG y MIG/MAG

INCLUYE:

Protector de repuesto

NUEVOS FILTROS COLOR VISION



*Excepción
AXT-CE1002-CV
AXT-CE1004



*Excepción
AXT-CE1004



AXT-CEF1RED-CV



AXT-CEREX-CV



AXT-CEMETAL-CV



AXT-CEPATRIA-CV



AXT-CEAZTECA-CV



AXT-CEFRANK-CV



AXT-CE1002-CV



*Importante: Este modelo de careta viene con luz LED.



AXT-CE1004



Área de visión: 90x35mm
Peso: 480gr
Batería instalada no removible.



HERRAMIENTA ELÉCTRICA

MINI ESMERILADORA

Modelo: AXT-ES850

Voltaje: 120V
Frecuencia: 60Hz
Potencia: 850W
Velocidad: 11,000rpm
Capacidad: 115mm (4 1/2")
Aislamiento: CLASE II
Peso: 2.45 kg



ESMERILADORA INALÁMBRICA

BRUSHLESS

Modelo: AXT-ES115B

Freno eléctrico
Brushless

Batería: 20V 4.0 Ah
Capacidad: 115mm (4 1/2")
Velocidad: 8500 rpm
Peso: 1.55 kg

Incluye:
Cargador, 1 batería, estuche, manual y guarda



Modelo: AXT-CB100
Cargador de batería



Incluye Maletín



Modelo: AXT-BA204
Batería 20V 4.0Ah

ROTOMARTILLO INALÁMBRICO

BRUSHLESS

Modelo: AXT-TRB2055

Brushless

Batería: 20V 2.0 Ah
Torque máx.: 55 N/m
Velocidad: 2000rpm (Alto), 450rpm (bajo)
Capacidad de Mandril: 13 mm - 1/2"
Peso: 1.5 kg

Incluye:
Cargador, 1 batería y maletín



Modelo: AXT-CB100
Cargador de batería



Incluye Maletín



Modelo: AXT-BA202
Batería 20V 2.0Ah

KIT DE HERRAMIENTAS

BRUSHLESS

Modelo: AXT-KITER20V

Modelo: AXT-ES115B
Mini Esmeriladora 1/2" 20V

Modelo: AXT-TRB2055
Rotomartillo Inalámbrico 1/2" 20V

Incluye:
Mini Esmeriladora, Rotomartillo, 1 Cargador, 2 baterías, maletín, manual, guarda y 10 Discos
Modelo: AXT-DCF412



Incluye Maletín



Modelo: AXT-BA202
Batería 20V 2.0Ah



Modelo: AXT-BA204
Batería 20V 4.0Ah



Modelo: AXT-CB100
Cargador de batería



DISCOS DE DESBASTE Y PULIDO



DISCOS DE CORTE



Modelo: AXT-DLG40-Z

Disco de Desbaste y Pulido de 4 1/2"

- Grano / Grain 40
- Óxido de Zirconio
- Máx 13300 rpm 80m/s
- 115 x 22,23 mm
- 4 1/2" x 7/8"
- Tipo 27 / Type 27
- Para Metal-Inoxidable
- Caja de 10pz en paquetes de 5 pz



Modelo: AXT-DCF412

Disco de Corte Super Delgado de 4 1/2"

- Máx 13300 rpm 80m/s
- 115 x 1.2 x 22,23 mm
- 4 1/2" x 3/64" x 7/8"
- Tipo 41 / Type 41
- Para Metal-Inoxidable
- Caja de 50pz en paquetes de 10 pz



Modelo: AXT-DLG60-Z

Disco de Desbaste y Pulido de 4 1/2"

- Grano / Grain 60
- Óxido de Zirconio
- Máx 13300 rpm 80m/s
- 115 x 22,23 mm
- 4 1/2" x 7/8"
- Tipo 27 / Type 27
- Para Metal-Inoxidable
- Caja de 10pz en paquetes de 5 pz



Modelo: AXT-DCF7

Disco de Corte Super Delgado de 7"

- Máx 8500 rpm 80m/s
- 180 x 1.6 x 22,23 mm
- 7" x 1/16" x 7/8"
- Tipo 41 / Type 41
- Para Metal-Inoxidable
- Caja de 50pz en paquetes de 5 pz



Modelo: AXT-DLG80-Z

Disco de Desbaste y Pulido de 4 1/2"

- Grano / Grain 80
- Óxido de Zirconio
- Máx 13300 rpm 80m/s
- 115 x 22,23 mm
- 4 1/2" x 7/8"
- Tipo 27 / Type 27
- Para Metal-Inoxidable
- Caja de 10pz en paquetes de 5 pz



Modelo: AXT-DC14

Disco de Corte de 14"

- Máx 4 400 rpm 60m/s
- 355 x 3 x 25.4 mm
- 14" x 1/8" x 1"
- Tipo 41 / Type 41
- Para Metal-Usos Generales
- Caja de 10 pz



Pinza para Soldador

Modelo: AXT-PSOL8

Pinzas Multiuso para Soldadura MIG de 8"

- Realiza 8 funciones esenciales en una sola herramienta.
- Diseñadas para soldadores MIG, facilitando el trabajo en cada aplicación.
- Permiten manejar puntas de contacto y boquillas con facilidad.
- Ideales para cortar retirar guías alambres rápidamente
- Eficientes para remover guías o liners.
- Eliminan salpicaduras de las boquillas, por dentro y por fuera.
- Resorte integrado que agiliza su uso, aumentando la productividad y ahorrando tiempo



PRODUCTO
NUEVO

Kit y Accesorios

Contiene:

- 1 Cilindro de oxígeno 4L
- 1 Cilindro de Acetyleno 2L
- 1 Regulador de oxígeno CGA540
- 1 Regulador de acetyleno CGA200
- 1 Accesorio de Corte
- 1 Mango de Corte/Soldar
- 1 Boquilla de Corte
- 2 Punta de soldar
- 2 Mangueras de 4.5m

Juego de Corte y Soldadura Portátil Tipo VICTOR* light duty

Modelo: AXT-K1515A

- 1 Encendedor de pedernal
- 1 Limpiador de punta
- 1 Goggles para soldar
- 1 Llave de tuercas
- 1 Porta Cilindros



PRODUCTO
NUEVO

Kit y Accesorios

Características:

- Capacidad de corte hasta 6" (150 mm)
- Capacidad para soldar 3/8" (9 mm)

Contiene:

- 1 Juego de mangueras de 3 1/2 metros de largo, con conexiones incluidas.
- 1 Gafas protectoras.
- 1 Encendedor sencillo de chispa manual.
- 1 Maneral mezclador para oxígeno-acetileno.

KIT para soldar y cortar tipo Harris* Medium Duty modelo:

AXT-KSC1504

- 1 Aditamento de corte para maneral.
- 1 Multi flama para butano.
- 1 Boquilla para corte con oxígeno-acetileno.
- 3 Boquillas para soldar.
- 1 Regulador de oxígeno.
- 1 Regulador para acetileno / butano.
- 1 Juego de limpieza de boquillas.
- 1 Estuche de plástico.



Antorchas Microalambre



- 1) AXT-T22-50-1
Tobera Roscada
1 pza



- 3) AXT-132T
Insulador
2 pzas



- AXT-IHJ0189
Base de carrete de
alambre para spool gun



- 2) AXT-PC14-30 0.8mm
AXT-PC14-35 0.9mm
Punta de contacto
4 pzas.



- 3) AXT-DF52FN-2
Difusor de gas



- AXT-IIC0635
Liner para spool gun
4.0*2.0*200 mm



- AXT-ICZ0686
Cuello de antorcha
spool gun

Modelo: AXT-SP252EC

MIG/MAG
Antorcha 200A CO2/ 150A MIX
4 metros
Consumibles tipo TWECO
Con Euroconector
USO PROFESIONAL

Para modelos:

AXT-EM200BV
AXT-EM207LCD
AXT-SUPERMIG255
AXT-SUPERMIG255LCD
AXT-SUPERMIG305
AXT-PULSEMIG255LCD
AXT-PULSEMIG200LCD

Ciclo Trabajo	60%
24V	250A

PRODUCTO
NUEVO



Antorchas Microalambre

1) AXT-DF52FN-2
Difusor de gas

2) AXT-PC14-30 0.8mm
AXT-PC14-35 0.9mm
AXT-PC14-45 1.2mm
Punta de contacto
4 pzas.

3) AXT-T23-62-1
Tobera Roscada
1 pza

Ciclo Trabajo	60%
CO ₂	300A
MIX	250A

Modelo:
AXT-TW300/TW300EC

1) AXT-DF55
Difusor de Gas

2) AXT-P15H-45 .45mm
AXT-P15H-116 1 1/6
Punta de contacto

3) AXT-I35CT
Insulador

2) AXT-T25CT
Tobera

Ciclo Trabajo	60%
CO ₂	500A
MIX	400A

Modelo:
AXT-TW500EC

*Nota: Imágenes ilustrativas

Modelo: AXT-TW500EC
MIG/MAG
Antorcha 500A
Consumibles y conector tipo TWECO
USO PROFESIONAL

Para modelo:
AXT-SUPERMIG500LCD



Modelo: AXT-TW300
MIG/MAG
Antorcha 250-300A
4.6 metros
Consumibles y conector tipo TWECO
USO INDUSTRIAL

Modelo: AXT-TW300EC
MIG/MAG
Antorcha 250-300A
4.6 metros
Consumibles tipo TWECO y Euroconector
USO INDUSTRIAL

Para modelos:
AXT-SUPERMIG305
AXT-SUPERMIG255
AXT-PULSMIG255LCD

4) Modelo:
AXT-CTTR

Microalambres



MODELOS:

AXT-MAGS030

2 libras rollo plástico
encarretado capa-capa
Medida 0.030

AXT-MAGS035

2 libras rollo plástico
encarretado capa-capa
Medida 0.035"

AXT-MAGS030-5

10 libras rollo plástico
encarretado capa-capa
Medida 0.030"

AXT-MAGS035-5

10 libras rollo plástico
encarretado capa-capa
Medida 0.035"

Características:

El microalambre **E71T-GS (AWS A5.20) DC+** (Polaridad directa) con núcleo fundente SIN GAS, toda posición, ideal para las pequeñas máquinas de soldadura en 110 voltios portátiles, ofreciendo un arco suave con muy poca salpicadura.

Alta velocidad de depósito, buena penetración con fácil eliminación de la escoria.

mm	0,8	0,9
Pg	0.030"	0.035"
Amperaje	40-110	50-130
Voltaje	15-18	15-20

1) AXT-MCZ6088

Cuello de ganso

2) AXT-MCF0061

Difusor de Gas
3 pzas.

3) AXT-MCU0004-8 0.8 mm

AXT-MCU0004-9 0.9 mm

AXT-MCU0004-10 1 mm

Punta de Contacto
3 pzas

4) AXT-MCS0078

Tobera, 1 pza.

Modelo:
AXT-MIG25

*Nota: Imágenes ilustrativas

Ciclo Trabajo	60%
CO ₂	230A
MIX	200A

Modelo: AXT-MIG25

MIG/MAG
Antorcha 200-230A
3 metros
Tipo BINZEL
Con Euroconector
USO PROFESIONAL

Para modelos:

AXT-EM204BV
AXT-MIG252
AXT-PULSEMIG200LCD
AXT-EM207LCD
AXT-EMTP200 MULTITASK

Ciclo Trabajo	35%
CO ₂	150A
MIX	130A

Modelo: AXT-14AK

MIG/MAG
Antorcha 150A
Consumibles y conector tipo
TWECO
USO PROFESIONAL

Para modelo:

AXT-EM120LED



Antorchas Proceso TIG



Modelo:
AXT-WP26

TIG LIFT
Conector Roscado
Uso general
4.5 metros
Cuello flexible

*Nota: Para todas
las soldadoras con
función electrodo y
TIG LIFT



Modelo:
AXT-WP26HF

TIG HF
Conector roscado 3/8"
Uso general
4.5 metros,
Cuello flexible
2 pins.
Para modelo:
AXT-TEC200
AXT-EMTP200
MULTITASK



Modelo:
AXT-WP26HFCR

TIG HF
Conector rápido de Gas
Uso general
4.5 metros
Cuello flexible
2 pins.
Para modelos:
AXT-TH200LCD

Modelo: AXT-WP26HFCR-5
Para modelos:
AXT-TAF205LCD

*Nota: Imágenes ilustrativas

Incluyen:
KIT DE CONSUMIBLES



Tapa corta
1 PZA



Tapa larga
1 PZA
AXT-T57Y02



Mordaza
4 PZA.
AXT-T10N24
3/32 x 2
AXT-T10N23
1/16 x 2



Porta mordaza
4 PZA.
AXT-T10N32
3/32 X 2
AXT-T10N31
1/16 X 2



Difusor de
alúmina
4 PZA.
No.4 x 1
AXT-T10N49
No.5 x 1
AXT-T10N48
No.6 x 1
AXT-T10N47
No.7 x 1

1) AXT-T57Y02 / Tapa larga

2) AXT-T10N22
Mordazas para TIG

3) AXT-T10N28
Porta Mordaza TIG

4) AXT-T10N49
Difusor de Alúmina TIG



Ciclo Trabajo	35%
DC	200A
AC	150A

Antorchas Plasma

Modelo:
AXT-PT60-2

1)AXT-MVB0660
Electrodo
3 pzas

2)AXT-MVF0601
Aislador cerámico
3 pzas

3)AXT-MVU0661-09
Punta de corte
3 pzas

4)AXT-MVS0661
Boquilla roscada

5)AXT-MSM0098
Distanciador
1 pza

Ciclo Trabajo	60%
HF	60A

Modelo:
AXT-IPT40

1)AXT-MVB0660
Electrodo
3 pzas

2)AXT-MVF0601
Aislador cerámico
3 pzas

3)AXT-MVU0661-09
Punta de corte
3 pzas

4)AXT-MVS0661
Boquilla roscada

5)AXT-MSM0098
Distanciador
1 pza

Ciclo Trabajo	60%
HF	40A

Modelo:
AXT-PT31-2

1)AXT-P31-1304
Electrodo
3 pzas

2)AXT-P31-1303
Aislador cerámico
3 pzas

3)AXT-P31-1302
Punta de corte
3 pzas

4)AXT-P31-1301
Bocal cerámico
3 pzas

Ciclo Trabajo	60%
HF	30A

Modelo:
AXT-SG-55

1)AXT-IVZ0031
Cabezal

2)AXT-IVB0086
Electrodo
2 pzas

3)AXT-IVU0680-10
Punta de corte
2 pzas

4)AXT-IVS0076
Bocal de Alúmina
2 pzas

Ciclo Trabajo	60%
HF	60A

*Nota: Imágenes ilustrativas

Modelo: AXT-PT60-2

Tipo TRAFIMET
6 metros
Recomendado
de Post Flujo
de 55 seg.

USO INDUSTRIAL

Para modelo:
AXT-P1260LCD

Modelo: AXT-PT31-2

Conector Roscado 3/8"
5 metros, 2 pins.
Recomendado
de Post Flujo
de 40 seg.

Para modelo:
VOL-P7016BV

Modelo: AXT-IPT40

6 metros
Tipo TRAFIMET
Recomendado de Post Flujo
de 35 seg.

USO INDUSTRIAL

Para modelo:
AXT-P1245LCD

Modelo: AXT-SG-55

Conector Roscado 3/8"
5 metros, 2 pins.
Recomendado
de Post Flujo
de 40 seg.

Para modelo:
AXT-TEC200
AXT-EMTP200 MULTITASK
AXT-P9045BV
AXT-P9045LCD



THE
FUTURE
NOW



RIOS

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS

EQUIPOS DE SEGURIDAD



Modelo:
AXT-CAM100

Camisola Gabardina 250g
100% algodón
Refuerzo en mangas y
puños, mezclilla de 14 oz
Cinta reflejante de 1"
Broche RT
Porta tizas
Color: Negro y Morado

Codigo:	Talla:
AXT-CAM100L	L
AXT-CAM100XL	XL



Modelo:
AXT-RD500

Rodilleras para
soldador de hule

Guantes para Herramienta

PRODUCTO
NUEVO



Modelo:
AXT-GHI2002
Guantes Anti-Impacto
Para construcción, Herra-
mienta y mecánica.

Dorso: Spandex inyectado
con protector de goma

Palma: Cuero sintético con
palma impresa en silicona

Puño: Neopreno con
gancho y bucle.

PRODUCTO
NUEVO



Modelo:
AXT-GHI2003-B
Guantes Anti-Impacto
Para construcción, Herra-
mienta y mecánica.

Dorso: Spandex estirable
con protector de caucho

Palma: Cuero sintético con
parches de refuerzo con
agarre y acolchado EVA

Puño: Elástico con cierre
de gancho y bucle.

PRODUCTO
NUEVO



Modelo:
AXT-GHI3D3009
Guantes para Herramien-
tas y mecánica

Dorso: Spandex, nudillos
de neopreno, diseño de
3 dedos

Palma: Cuero sintético
con parches de agarre
reforzados

Puño: Neopreno con gan-
cho y bucle ajustable

Guantes para Electrodo

PRODUCTO
NUEVO



Modelo:
AXT-GP043-E
Guantes de Soldar MMA

Dorso: Carnaza

Palma: Carnaza con re-
fuerzo en pulgar y palma

Puño: Carnaza

Forro: Algodón, Polar y
Espuma.

Grosor: 1 - 1.1 mm



PRODUCTO
NUEVO



Modelo:
AXT-GP6052-E
Guantes de Soldar MMA

Dorso: Carnaza

Palma: Carnaza con
refuerzo en la palma

Puño: Carnaza

Forro: Algodón y polar

Hilo: Kevlar



PRODUCTO
NUEVO



Modelo:
AXT-GP045-EM
Guantes de Soldar MMA/
MIG

Dorso: Carnaza

Palma: Piel de vacuno con
refuerzo de carnaza

Puño: Carnaza

Forro: Algodón Polar y
Espuma.

Grosor: 0.9 - 1 mm



Guantes para Microalambre



Modelo:
AXT-GP073-M

Guantes de Soldar MIG

Dorso: Carnaza con refuerzo en puño y dedos

Palma: Piel de cabra con refuerzo de carnaza en palma y dedo índice

Puño: Carnaza con refuerzo lateral

Forro: Algodón, polar y espuma

Grosor: 0.8 -0.9 mm



Modelo:
AXT-GP6002-M

Guantes de Soldar MIG

Dorso: Piel de vacuno con refuerzo de carnaza en dorso y dedos

Palma: Piel de vacuno con refuerzo de carnaza en palma superior

Puño: Carnaza

Forro: Algodón y Polar

Hilo: Kevlar



Modelo:
AXT-GP6001-M

Guantes de Soldar MIG

Dorso: Piel de vacuno con refuerzo de carnaza en puño

Palma: Piel de vacuno

Puño: Carnaza

Grosor: 0.9 - 1 mm



Guantes para TIG



Modelo:
AXT-GP6040-MT

Guantes de Soldar MIG/TIG

Dorso: Piel de cabra con elástico fruncido

Palma: Piel de cabra con refuerzo de carnaza en palma superior, acolchada con gel EVA

Puño: Carnaza

Forro: Algodón y Polar

Hilo: Kevlar



Modelo:
AXT-GP083-T

Guantes de Soldar TIG

Dorso: Piel de vacuno con elástico fruncido

Palma: Piel de vacuno

Puño: Carnaza

Grosor: 0.9 - 1 mm



Modelo:
AXT-GP164-T

Guantes de Soldar MIG

Dorso: Tela Nomex con nudillos de piel

Palma: Piel de cabra

Puño: Tela Nomex

Forro: Espuma

Grosor: 0.8 -0.9 mm



ACCESORIOS



Modelo:
AXT-BP500

Mochila para herramienta de poliéster con base de hule



Modelo:
AXT-MH16

Maleta para herramienta de poliéster 16" con cierre de uso rudo y 10 compartimentos externos

Modelo:
AXT-MH12

Maleta para herramienta de poliéster 12" con cierre de uso rudo y 10 compartimentos externos



Modelo: AXT-TROLLEY

Carrito para soldador
Soporta hasta 80 kg
Portabilidad, autonomía y orden

*Foto ilustrativa, solo incluye carrito




Modelo: AXT-TAFPEDAL

Para una regulación sencilla del amperaje


Para modelos:
AXT-TAF205LCD

Esquinas Magnéticas



Modelo: AXT-ESM35

35 kg / 75 lbs
24 pzas. (caja)



Modelo: AXT-ESM22

22 kg / 50 lbs
42 pzas. (caja)



Modelo: AXT-ESM12

12 kg / 25 lbs
72 pzas. (caja)

Las nuevas esquinas magnéticas cuentan con un marco magnético que te auxilia a la hora de soldar, ensamblar, marcar, separar o levantar desde 12 kg hasta 35 kg de material.

Consumibles MIG / MAG

Para Modelos: **AXT-EM102, AXT-EM154, AXT-FLUX100, VOL-MIG110 Y AXT-TT15**

AXT-M15AK

Tobera MIG/MAG para tipo BINZEL
1 pza. en Blister



AXT-MDG15AK

Difusor de gas tipo BINZEL
2 pzas. en Blister



(*A excepción: AXT-FLUX100)

AXT-PCM608 / 0.8mm
AXT-PCM609 / 0.9mm
AXT-PCM601 / 1mm

Puntas de contacto MIG/MAG tipo BINZEL 3 pzas



Bornes

Conexión hembra

AXT-BORNEHEM 3/8

Borne conexión hembra 3/8, 10-25 mm
2 pzas. en bolsa



Conexión hembra

AXT-BORNEHEM 1/2

Borne conexión hembra 1/2, 35-50 mm
2 pzas. en bolsa



Conexión macho

AXT-BORNE 3/8

Borne conexión macho 3/8
10-25 mm
2 pzas. en bolsa



Conexión macho

AXT-BORNE 1/2

Borne conexión macho 1/2
35-50 mm
2 pzas. en bolsa



Conector hembra-macho

AXT-CEBORNE3/8 3/8"

AXT-CEBORNE1/2 1/2"
para extensión
2 pzas. en bolsa



Liners



*Imagen ilustrativa

Modelo:

AXT-IIC0004

Liner de metal
4.5 m tipo Tweco para antorcha.
Para modelo:
AXT-TW300

Modelo:

AXT-LIC0560

Liner de metal
3 m para antorcha con Euroconector.
Para modelo:
AXT-MIG25

Modelo:

AXT-LIC0160

Liner de teflón
3 m para antorcha con Euroconector.
Para modelo:
AXT-MIG25

Modelo:

AXT-IIC0988

Liner de teflón
4.5 m para antorcha con Euroconector.
Para modelo:
AXT-TW300EC

Modelo:

AXT-LN222A

Liner de grafeno
4 m para antorcha
Para modelo:
AXT-PULSEMIG200LCD
AXT-PULSEMIG255LCD

Porta electrodo y pinzas

PORTAELECTRODO

Tipo Jackson para trabajo pesado



AXT-PE200A

Portaelectrodo 200 A

AXT-PE300A

Portaelectrodo 300 A

AXT-PE500A

Portaelectrodo 500 A

PORTAELECTRODO

Tipo Lenco para trabajo pesado



AXT-PE300A-L

Portaelectrodo 300 A

AXT-PE500A-L

Portaelectrodo 500 A

PINZA DE TIERRA

AXT-PTA300A

tipo Jackson 300 A

AXT-PTA500A

tipo Jackson 500 A



TIG

Para antorchas: **AXT-WP26, AXT-WP26HF, AXT-WP26HFCR**

Porta mordazas TIG

AXT-T10N28 1/8"
AXT-T10N30 0.040"
AXT-T10N31 1/16"
AXT-T10N32 3/32"

2 pzas en blister



Mordazas para TIG

AXT-T10N22 0.040"
AXT-T10N23 1/16"
AXT-T10N24 3/32"
AXT-T10N25 1/8"

2 pzas en blister



Difusor de Alúmina para TIG

AXT-T10N49 No. 5
AXT-T10N48 No. 6
AXT-T10N47 No. 7

2 pzas en bolsa



Tapa Larga

AXT-T57Y02
2 pzas en bolsa



Aislador Cerámico

AXT-18CG
2 pzas en bolsa



Tungstenos

Modelo:
AXT-WS2

3/32"x7" (2.4x178mm)
TIERRAS RARAS
10pzas.



PRODUCTO
NUEVO

Modelo:
AXT-WL15

3/32"x7" (2.4x178mm)
LANTANO 1.5%
10pzas.



PRODUCTO
NUEVO

Modelo:
AXT-WC20

3/32"x7" (2.4x178mm)
CERIO 2.0%
10pzas.



PRODUCTO
NUEVO

Accesorios caretas

Protector Externo modelos:

AXT-CEPROEXT

Para caretas:

AXT-CE1030

AXT-CEPROEXT02

Para caretas:

AXT-CE1002

AXT-CE1004

AXT-CEF1RED

AXT-CEMETAL

AXT-CEAZTECA

AXT-CEFRANK

AXT-CE-REX

AXT-CEPATRIA

AXT-CE1070

VOL-CEPROEXT

Para caretas:

VOL-CEDRAGON

VOL-CEF1


VOL-CELUCHADOR

VOL-CE905

VOL-CEQUETZAL



5 pzs



5 pzs

Protector Interno modelos:

AXT-CEPROINT

Para caretas:

AXT-CE1030

AXT-CEPROINT02

Para caretas:

AXT-CE1002

AXT-CE1004

AXT-CEF1RED

AXT-CEMETAL

AXT-CEAZTECA

AXT-CEFRANK

AXT-CE-REX

AXT-CEPATRIA

AXT-CE1070

VOL-CEPROINT

Para caretas:

VOL-CEDRAGON

VOL-CEF1


VOL-CELUCHADOR

VOL-CE905

VOL-CEQUETZAL



10 pzs



10 pzs

Arnes Caretas Electrónicas

ARNES

Suspensión
de matraca.

Modelo:

AXT-CEARNES

Para caretas:

AXT-CE1030



Modelo:

VOL-CEARNES

Para caretas:

VOL-CEDRAGON

VOL-CEF1

VOL-CELUCHADOR

VOL-CE905

AXT-CE1002

AXT-CE1004

AXT-CEMETAL

AXT-CEAZTECA

AXT-CEFRANK



Accesorios y gatillo



AXT-CTTR

Conector roscado

Tipo Tweco®

Bolsa 5 pzas.



BOQUILLAS de corte para
gas butano tipo Harris®

AXT-BCGB1

Boquilla de corte #1

AXT-BCGB2

Boquilla de corte #2

AXT-BCGB3

Boquilla de corte #3

SOPLETE DE OXIACETILENO 18"
sin boquilla



AXT-HB1207



RIO S

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS

CARETAS ELECTRÓNICAS DE SOMBRA VARIABLE

VOL-CEQUETZAL-CV

Caretas Electrónicas sombra variable

Área de visión 92 x 42 mm
Protección UV/IR oscurecimiento DIN 16 (max)
Estado visible oscurecimiento DIN 4
Variabilidad de oscurecimiento DIN 9 - DIN 13
Tiempo de respuesta:
No polarizado a polarizado 0.000033 s
Polarizado a no polarizado 0.25 - 0.8 s
Peso 480 g

CARACTERÍSTICAS:

Celda fotoeléctrica, se carga al soldar
incluye batería recargable. Opción
soldar/esmerilar
cuenta con dos sensores.

Ideal para mantenimiento y reparaciones
en general.

INCLUYE:
Repuesto de protector

*Diseños exclusivos: Registrado ante IMPI
por International Tool Company S.A de C.V.

NUEVOS FILTROS COLOR VISION



2 años
GARANTÍA

PRODUCTO
NUOVO



VOL-CEDRAGON-CV

2 años
GARANTÍA

PRODUCTO
NUOVO



VOL-CEF1-CV

2 años
GARANTÍA

PRODUCTO
NUOVO



VOL-CELUCHADOR-CV

2 años
GARANTÍA

PRODUCTO
NUOVO



VOL-CE905-CV

1 año
GARANTÍA

PRODUCTO
NUOVO



POSICIONAMIENTO DE MARCAS

MARCA	GARANTÍA	CERTIFICADO NOM	MERCADO	USO FRECUENCIA	INTENSIDAD
	2 AÑOS	✓	Un excelente desempeño en trabajos demandantes	CONTINUO	Industria, media de producción y construcción
	2 AÑOS*	✓	Calidad superior para el profesional que exige lo mejor	CONTINUO	Construcción producción ligera profesional
	2 AÑOS**	✓	La herramienta perfecta para el herrero y contratista	FRECUENTE	Instalaciones y mantenimientos en general
	1 AÑO	✓	Comercial, mi primer inversor	OCASIONAL	Trabajos de baja demanda

* Excepción Modelos AXT-G10K, AXT-CE1002-CV, AXT-CE1004, Línea de Compresores; 1 año de garantía, línea de herramientas

**Excepción VOL-CE905

Soldadora inversor MIG GAS/NO GAS, Electrodo y TIG LIFT, Bi-Voltaje

VOL-MIG210

TECHNOLOGY by AXTECH

MULTI
FUNCION
3en1

Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje MIG: 40-120A/110V y 40-200A/220V
Rango de amperaje Electrodo: 20-120A/110V y 20-180A/220V
Rango de amperaje TIG: 10-120A/110V y 10-180A/220V
Capacidad de Electrodo: 3/32"-5/32"
Voltaje en vacío: 62V
Consumo: 5,000W-110V y 10,000W-220V
Peso c/caja: 13.9 kg
Amperímetro: Digital
Medida c/caja en cm: 50*30*38
Diámetro de alambre: 0.030" y 0.035"

Capacidad de rollo: 1 y 5 kg
Función TIG LIFT
para acero al carbón e inoxidable.
Para Argonear se recomienda ANTORCHA
TIG Modelo: **AXT-WP26**
(Se vende por separado)
MCU: Con microchip que regula los parámetros mediante software (Sinergia)

INCLUYE

Cables, pinza tierra, pinza porta electrodo y antorcha MIG con Euroconector



	Electrodo 110V		Electrodo 220V		MIG 110V		MIG 220V		TIG 110V		TIG 220V	
Ciclo de trabajo	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%
Potencia salida	80A	120A	120A	180A	80A	120A	140A	200A	80A	108A	120A	180A



Soldadora inversor MIG GAS/NO GAS, Electrodo y TIG LIFT

VOL-MIG130

TECHNOLOGY by AXTECH

Voltaje de alimentación: 110V-120V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje MMA: 20-120A
Rango de amperaje MIG: 20-120A
Rango de amperaje TIG: 11-120A
Voltaje en vacío: 60V
Consumo: 3,960W
Peso c/caja: 10.6 kg.
Medida c/caja en cm: 53*29*34
Capacidad de Electrodo: 3/32" - 1/8"
Diámetro de alambre: 0.023" y 0.030"

Capacidad de rollos: 1 y 5 kg
Amperímetro: Digital
Función TIG LIFT para acero al carbón e inoxidable.
Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG
Modelo: **AXT-WP26** (Se vende por separado)
Consumibles tipo BINZEL

MCU: Con microchip que regula los parámetros mediante software (Sinergia)

INCLUYE

Cables, pinza tierra, porta electrodo y Antorcha MIG integrada



MIG/TIG/MMA	110 - 120 V
Ciclo de trabajo	100%
Potencia Salida	50A 120A



Soldadora inversor, MIG GAS/NO GAS, Electrodo y TIG LIFT

VOL-MIG110

TECHNOLOGY by AXTECH

Voltaje de alimentación: 110V-120V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje: 20-100A
Capacidad de electrodo: 3/32" - 1/8"
Voltaje en vacío: 60V
Consumo: 3,850W
Peso c/caja: 7 kg
Capacidad de rollo: 1 kg
Diámetro de alambre: 0.023" y 0.030"
Medida c/caja en cm: 40*28*21

Función TIG LIFT para acero al carbón e inoxidable.
Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG
Modelo: **AXT-WP26** (Se vende por separado)
Consumibles tipo BINZEL

MCU: Con microchip que regula los parámetros mediante software (Sinergia)

INCLUYE

Cables, pinza tierra, pinza porta electrodo y antorcha MIG integrada



MMA/MIG/TIG	110-120V
Ciclo de trabajo	100%
Potencia salida	40A 100A



Soldadora inversor, Electrodo y TIG LIFT, Bi-Voltaje

VOL-210TBV

TECHNOLOGY by AXTECH

Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje: 20-120A/110V
20-200A/220V
Capacidad de electrodo: 3/32"-5/32"
Voltaje en vacío: 70V
Consumo: 4,750W-110V y 7,920W-220V
Peso c/caja: 7.1 kg
Amperímetro: Digital
Medida c/caja en cm: 41*22*30

Función TIG LIFT
para acero al carbón e inoxidable.
Para Argonear se recomienda ANTORCHA
TIG Modelo: **AXT-WP26**
(Se vende por separado)
MCU: Con microchip que regula los parámetros mediante software

INCLUYE

Cables, pinza tierra, pinza porta electrodo, cepillo escoriador y careta tipo paleta



ELECTRODO	110V		220V		TIG LIFT	110V		220V	
Ciclo de trabajo	100%	60%	100%	30%		100%	80%	100%	30%
Potencia de Salida	95A	120A	110A	200A		110A	120A	110A	200A



Soldadora inversor, Electrodo y TIG LIFT, Bi-Voltaje

VOL-AS160BV

TECHNOLOGY by **AX**TECH

Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje: 20-120A/110V
20-160A/220V
Capacidad de electrodo: 3/32"-1/8"
Voltaje en vacío: 80V
Consumo: 4,620W-110V y 7,040W-220V
Peso c/caja: 5.7 kg
Amperímetro: Digital
Medida c/caja en cm: 32*20*22

Función TIG LIFT para acero al carbón e inoxidable.

Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG

Modelo: **AXT-WP26** (Se vende por separado)

MCU: Con microchip que regula los parámetros mediante software

INCLUYE

Cables, pinza tierra, pinza porta electrodo cepillo escoriador y careta tipo paleta



ELECTRODO	110V		220V	
Ciclo de trabajo	100%	40%	100%	30%
Potencia de Salida	92A	120A	88A	160A

TIG LIFT	110V		220V	
Ciclo de trabajo	100%	80%	100%	30%
Potencia de Salida	110A	120A	110A	160A



Soldadora inversor Electrodo

VOL-PT100

TECHNOLOGY by **AX**TECH

Voltaje de alimentación: 110-120V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje: 20-90A
Voltaje en vacío: 62V
Consumo: 4,070W
Peso c/caja: 2 kg.
Medida c/caja en cm: 32*11*30
Capacidad de Electrodo: 3/32"
Amperímetro: Digital

Caja Máster con 6 pz

INCLUYE

Cables, pinza tierra, porta electrodo, cepillo escoriador y careta tipo paleta



110-120V			
Ciclo de trabajo	100%	60%	30%
Potencia Salida	50A	60A	90A



Porta Electrodo
VOL-PBORNE

RICOS

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS

VOLT

WELD

TECHNOLOGY by **AX**TECH







WT-CE123 Careta Electrónica una sombra

Celda fotoeléctrica
Se carga al soldar, incluye
batería recargable.

Ideal para mantenimiento
y reparaciones en general.

Área de visión 90 x 35 mm
Una sola sombra DIN 11
Protección UV/IR oscurecimiento
DIN 16 MAX



WF-120 Soldadora inversor Electrodo

Voltaje de alimentación: 110-120V
Frecuencia: 60Hz
Consumo: 4,950W
Voltaje en vacío: 62V
Rango Amperaje: 20-120A
Capacidad de Electrodo: 3/32" - 1/8"
Peso c/caja: 3.5 kg
Medida c/caja en cm: 21*95*13

ELECTRODO	110-120V
Ciclo de trabajo	100% 30%
Potencia Salida	65A 120A

INCLUYE

Cables, pinza tierra, pinza porta electrodo
y cepillo escoriador



WF-200 Soldadora inversor para Electrodo y TIG LIFT, Bi-Voltaje

Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 60Hz
Consumo: 4,600W/110V y 6,600W/220V
Voltaje en vacío: 75V
Rango Amperaje: 20-120A/110V y 20-150A/220V
Capacidad de Electrodo: 3/32" - 1/8"
Peso c/caja: 7 kg
Medida c/caja en cm: 35*18.5*25
Amperímetro: Digital

Función: TIG LIFT, para acero al
carbón e inoxidable

Para proceso TIG se recomienda
usar la antorcha:
Modelo: **AXT-WP26**
(se vende por separado)

INCLUYE

Cables, pinza tierra, pinza porta electrodo
y cepillo escoriador

110V	220V
Ciclo de trabajo 100% 35% 100% 35%	
Potencia Salida 71A 120A 88A 150A	

TIG	110V	220V
Ciclo de trabajo 100% 50% 100% 60%		
Potencia Salida 85A 120A 106A 150A		



VOLT[®]

W E L D

TECHNOLOGY by **AX**TECH[®]



/RiosSuministros



construccionessuministrosrios



riosconstruccionessuministros.com

RIOS

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS